

Wachslasur 450/451 farblos / farbig



Eigenschaften:

Lasierende, wasserdampfdurchlässige, leicht zu verarbeitende Lasur auf Wasserbasis. Schnell trocknend und polierbar.

Anwendungsbereich:

Zur farbigen Gestaltung von hölzernen Decken und Wandverkleidungen sowie Möbelteilen aus Holz im Innenbereich.

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett und staubfrei sein. Holzflächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe mit 100 - 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen. Verarbeitung: Mit Bürste bzw. Pinsel, Schwamm oder Baumwolltuch. Raum- und Oberflächentemperatur über 15° C.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren / schütteln. Je nach gewünschter Deckkraft, die Wachslasur 1-2 mal gleichmäßig auftragen. Ein seidig glänzendes Finish wird erzielt, indem man die Fläche mit einer Polierbürste oder einem fusselfreiem Tuch unter leichtem Druck poliert. Die Lasur kann dabei anfangs etwas abfärben. Zur Veredelung empfehlen wir einen Schlussanstrich mit Wachslasur farblos.

Trocknung:

Nach 25 bis 30 Minuten kann ein 2. Auftrag erfolgen. Nach 45 Minuten kann die Oberfläche poliert werden. Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Carnaubawachs, Mikrowachs, Methylcellulose, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010)

Verbrauch:

ca. 60 - 100 ml / m² bzw. 10 – 17 m² / l je nach Saugfähigkeit des Holzes.

Lagerung:

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20

Sicherheitshinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Allergikerhotline: 04461-7575-0