

## Tiefgrund 302

5 Liter – 10 Liter

### Eigenschaften:

Transparente Tiefengrundierung. Sehr hoch dampfdurchlässig.

### Inhaltsstoffe:

Acrylat- Copolymer - Dispersion, Wasser, sowie Hilfsstoffe und Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon).

### Anwendungsbereich:

Zum Grundieren saugender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit GNature Wandfarben.

### Verarbeitungshinweise:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Geeignete Untergründe sind alle Arten von Putz, porösem Stein, Gipskarton-Platten und alte Wandfarben-Anstriche. Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein, kann aber chemisch leicht sauer oder alkalisch reagieren.

### Verarbeitung:

Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Streichen, Rollen. Das Produkt muss zum Verarbeiten 1 : 1 mit Wasser verdünnt werden. Das Produkt 1 :1 mit Wasser verdünnen und je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1 - 2 Anstriche aufbringen. Zur Erreichung der vollen Belastbarkeit der Endbeschichtung muss der Untergrund beim Schlussanstrich noch mäßig saugfähig sein.

### Verbrauch:

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Ca. 60 - 100 ml/m<sup>2</sup> im verdünnten Zustand, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

### Trockenzeit:

Ca. 2 - 4 Stunden.

### Reinigung der Werkzeuge:

Wasser und GNature Werkzeugreiniger.

### Lagerung:

Original verschlossen mindestens 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

### Haltbarkeit:

Ungeöffnete Gebinde mindestens 4 Jahre haltbar.

### Sicherheitshinweis:

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

### Produktentsorgung:

Gebinde entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen.

Abfallschlüssel: EAK 08 01 20

GISCODE: M-GF01